


LRT 210, 310: Электронный комнатный терморегулятор с радиопередачей

Используется для индивидуального управления комнатой (2-поз., 230 В~ или квазинепрерывного, 24 В~) с помощью беспроводной передачи данных в жилых и торговых помещениях.

Плоский корпус из белого термoplastика, RAL 9016. Современный дизайн передней панели, с эргономичным регулятором уставки. Со светодиодным индикатором передачи данных и разрядки батареи. Подходит для установки на стены и в утепленных распределительных коробках.



T10498



Y10164

Тип	Температурный диапазон °C	Вес кг
Для приемников 230 В~		
LRT 210R F200DN	5...30	0,1
Для приемников 24 В~		
LRT 310R F002DN	5...30	0,1
Установочный диапазон	5...30 °C	Степень защиты IP 20 (EN 60529)
Точность установки	± 0,5 °C	Класс защиты III (EN 60730)
Датчик	NTC	CE - Соответствие R&TTE 1999/5/EC
Частота передачи	868,3 MHz	EN 300220-1
Мощность передачи	50 µW	EN 300220-3
Дальность действия ¹⁾	прибл. 50 м	Размерный чертеж M10456
Передача данных	каждые 1...10 минут	
Питание	2 батареи LR03 ²⁾	
Срок службы батареи	прибл. 3 года	
Доп. внешняя температура	0...60 °C	
Доп. внешняя влажность	25...80 %rh	

1) В обычных зданиях, в зависимости от внешних условий

2) Включены в поставку