

LXT 340: Программируемый радиуправляемый блок дистанционного управления

Для беспроводного, радиуправляемого переключения следующих режимов работы: автоматический, комфортный, сокращенный, защита от замерзания и охлаждение. Временные программы для комфортного и сокращенного режимов для четырех различных зон.

Пластиковый корпус с LCD для часов/минут, температуры¹⁾, статуса управления, запрограммированных временных зон и предупреждения о разрядке батареи. Используется только с приемником 24 В~. Поставляется с настенным и настольным держателями.

Тип	Особенности		Вес кг
LXT 340R F002	5 позиций, 4 зоны		0,1
Частота передачи	868.3 MHz	Степень защиты	IP 20 (EN 60529)
Мощность передачи	50 µW	Класс защиты	III (EN 60760)
Дальность действия ²⁾	прибл. 50 м	CE - Соответствие	
Передача данных	1...10 минут	R&TTE 1999/5/EC	EN 300220-1
Питание	3 щел. батареи LR03 ⁴⁾		EN 300220-3
Срок службы батареи	прибл. 2 года	Документация	
		Размерный чертеж	M10471
Доп. внешняя темп.	0...40 °C	Инструкции по монтажу ³⁾	MV 506099
Доп. внешняя влажность	5...80 %rh	Инструкции по эксплуатации	(см. MV506099)

1) Только как индикатор (5...30 °C)


2) В обычных зданиях, в зависимости от внешних условий

3) Поставляется с каждым устройством, на четырех языках (Немецкий, Английский, Французский и Итальянский)

4) Включены в поставку



T10407



Y10165