

ТХТ 240: Дистанционно управляемый селектор режимов


Для переключения между режимами *Автоматическим*, *Комфортным*, *Сокращенным* и *Охлаждения*.

Плоский корпус из белого термoplastика, RAL 9016. Современный дизайн передней панели, с эргономичным регулятором уставки. Со светодиодным индикатором передачи данных и разрядки батареи. Подходит для установки на стены и в утепленных распределительных коробках.

| Тип | Особенности | Питание (приемник) | Вес кг |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| ТХТ 240 F200DN | 4 позиции | 24 В~ / 230 В~ | 0,1 |
| Допуск в питании | ± 20% 50 Гц | Степень защиты | IP 20 (EN 60529) |
| Потребление энергии | < 1 ВА | Степень защиты 230 В | II (EN 60730) |
| Допустимая нагрузка | для 15 TRT | 24 В | III (EN 60730) |
| | | CE – Соответствие R&TTE 1999/5/CE | EN 300220-1 EN 300220-3 |
| Доп. внешняя температура | 0...60 °C | Электрическая схема | A10476 |
| Доп. внешняя влажность | 25...80 %rh | Размерный чертеж | M10456 |
| | | Инструкции по монтажу | P100001351 |



T10626



Y10171