→ PDS 46.105

RUL: Компактный PLC контроллер

T10555

Для универсального, автономного управления системами вентиляции и кондиционирования воздуха и сходных приложений. С функциями измерения, управления и времени для регулирования и контроля температуры, влажности, давления и потока.
Компактный контроллер PLC с PID или 2-/3-позиционным поведением, и командные и ограничительные функции. Свободнопрограммируемый компактный PLC контроллер который может быть универсально запрограммирован через последовательный порт с помощью соответствующего программного обеспечения. Передняя панель с LCD, клавиатурой и дополнительным разъемом. Корпус (124,6 × 90 мм; DIN 43700) и огнестойкого, серого термопластика. Подходит для установки на стены, в панели или на рейки по EN 50022. Съемная задняя панель с винтовыми клеммами для кабелей до 2,5 мм². Вход кабеля сверху или снизу.



Y06366

Тип	Описание	Входы и выходы	Питание	Вес [кг]
RUL 215 F002	Базовый прибор	8/6	24 В=.	0,30
RUL 225 F002	Базовый прибор	15/9	24 В=	0,30
RUL 801 F001	Модуль В пер.т.	3 Ni1000 3 0…10 В=	24 В=	0,08

Входы		Выходы	
8 универсальных входов	24 В=./ 0…10 В=	2 реле (O01-O02)	8 A, 250 В~
7 двоичн.. входов (RUL 225)	24 В=	1 сменный контакт (O03/O04)	8 A, 250 В~
		5 реле (O05-O09)	2 A, 250 В~ (RUL 225)
Питание (I01-I08)	0...10 В; R_i = 142 kΩ		
Парный (I01-I015)	5,5 мА, 24 В		

Напр-ие питания 24 В =	+ 20%-15%; 50...60 Гц	Степень защиты	IP 20 (EN 60529)
		Электросхема	A10473
Макс. Потребление энергии	9 Ватт	Размерный чертеж	M10467
		Инструкц. по монтажу	MV 506111

Аксессуары

0313991 002	Программирующий кабель RS232
0313991 005	Программный CD (программное обеспечение)
0313993 003	EEPROM (модуль памяти)
0313994 004	Питание 24 В=

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7146105003 T9