

modu630...670: Локальные рабочие и сигнализирующие устройства

Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Технология SAUTER EY-modulo 5: модульный, быстрый и универсальный.



Область применения

Отображение для цифровых входов (сигнал/статус), прямое регулирование для цифровых/аналоговых выходов для станции автоматизации и I/O модулей.

Характеристики

- Подключаемый компонент для прямой работы/сигнала станции автоматизации modu525 и I/O модулей
- Прямая работа переключателя/потенциометра
- Сигналирование с двухцветного LED
- Отдельный показ для ручного режима
- Готовность работать без параметризации
- Питание от автоматической станции modu525 или I/O модулей
- Часть серии систем SAUTER EY-modulo

Техническое описание

- EY-LO630, 16 LED (двухцветный)
- EY-LO650F001, 6 ручных-/авто переключателей (A-O-I), 4 LED (двухцветный)
- EY-LO650F002, 3 ручных-/авто переключателей (A-O-II), 4 LED (двухцветный)
- EY-LO670, 4 дифференциальных потенциометра (A, 0...100%), 8 LED (двухцветный)

Продукт

Тип	Описание
EY-LO630F001	LED сигналирование (16 LED)
EY-LO650F001	Работа/сигналирование с LED (6x A, 0-I; 4x LED)
EY-LO650F002	Работа/сигналирование с LED (3x A, 0-I-II; 4x LED)
EY-LO670F001	Работа/сигналирование с LED (6x A, 0...100%; 8x LED)

Аксессуары

Тип	Описание
0920000 101	Печатаемая передняя вставка включает 50 листов по 6 передних вставок, с перфорацией, для EY-LO630...670

Техническая информация

Электропитание		Стандарты, нормативы и директивы	
Потребляемая мощность	0,4 VA	Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Потери мощности	до 0,3 W	Класс защиты	III (EN 60730-1)
Допустимые окружающие условия		Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Рабочая температура	0...45°C	СЕ соответствие	
Температура хранения и транспортировки	-25...70°C	Директива EMC 2004/108/EG	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
Влажность	до 85% rh без конденсации	Дополнительная информация	
Установка		Инструкция по монтажу	0506057
Расположение	на широкой рейке	Код продукта	PDS 92.081
Размеры ДхВхГ (мм)	42 x 92 x 13	Декларация материалов и окружающей среды	MD 92.081
Вес (кг)	0,3...0,4		
Поставка			
Заводские установки	Все переключатели на "А" (Авто)		